



Datenblatt zum Artikel

LED-Rettungsleuchte EXIT 7W 6000K inkl. 4 Piktogrammen 3h Betrieb (Dauerbetrieb oder Notbeleuchtung) NiCd

ArtNr.: 3009-160180



- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Mit integriertem Druckausgleichsmodul
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Geeignet für Zentralbatterie-Anlagen (nur Artikel 3009-160180)
- Inkl. vier selbstklebenden Standardpiktogrammen

Abmessung Länge in mm: 345
Abmessungen Breite in mm: 107
Abmessungen Höhe in mm: 70
Leistungsaufnahme in W: 7
Lichtstrom netto in Lumen: 370
Verbrauch kWh/1000 h: 7

Abstrahlwinkel: 180°
Art der Batterie: NiCd
Batterieeinspeisung: zentral (Zentralbatterie)
Batterieeinspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Dimmbar: nicht dimmbar
Eingangsspannung: 176-240V AC/DC
ENABLED lizenziertes Produkt: Ja
Energieeffizienz: A
Erkennungsweite: 20 m
Farbtemperatur in Kelvin: 6000
Frequenzbereich in Hertz: 50
Garantie: 3 Jahre
IK Schutzgrad: IK08
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
Leuchtdauer der Batterie: 3h
Leuchtenlichtstrom netto Notbetrieb in Lumen: 220
Lichtfarbe: tageslichtweiß
Lichtquelle: SMD LED
Material des Gehäuses: Polycarbonat PC
Notstromtauglich: Ja
Piktogramm inklusive: Ja
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP65

Datenblatt zum Artikel

LED-Rettungsleuchte EXIT 7W 6000K inkl. 4 Piktogrammen 3h Betrieb (Dauerbetrieb oder Notbeleuchtung) NiCd

ArtNr.: 3009-160180



Temperaturbereich: 0°C bis +40°C
Gewicht: 0.65 kg