


## Datenblatt zum Artikel

### LED-Feuchtraumleuchte MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66 DALI dimmbar

ArtNr.: 3110-050120



- Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet
- Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- Mikroprismatisches ESG-Glas für blendfreie Lichtverteilung (UGR - Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar
- vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
  
- Metall-Kabelverschraubung und Metall-Abdeckung beiliegend
- Schlagfestigkeit IK08
- Geeignet für Zentralbatterie
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

Abmessung Länge in mm: 1520

Abmessungen Breite in mm: 111

Abmessungen Höhe in mm: 89

Abmessungen Tiefe/Länge in mm: 1540

Leistungsaufnahme in W: 60

Leuchten pro Sicherungsautomat: B16: 24

Lichtstrom netto in Lumen: 7800

Verbrauch kWh/1000 h: 60

Abstrahlwinkel: 120°

Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich

Brandschutz "D": Ja

Dimmbar: DALI

Durchverdrahtungsfähig: Ja

Eingangsspannung: 220-240 V AC

Eingangsspannung: 176-240V AC/DC

Einschaltstrom in A bei s: 8 bei 60

ENABLED lizenziertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A++

Ersetzt Leuchtmittel bis zu: 2x 58 W Leuchtstoffröhre

Farbe der Abdeckung: satiniert

Farbtemperatur in Kelvin: 5000

Farbwiedergabeindex: Ra > 82

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

## Datenblatt zum Artikel

**LED-Feuchtraumleuchte MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66 DALI dimmbar**

ArtNr.: 3110-050120



Garantie: 7 Jahre  
IK Schutzgrad: IK08  
L/B Wert: L80/B10  
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C  
Lichtfarbe: tageslichtweiß  
Lichtquelle: LG® LED  
Material der Abdeckung: ESG-Sicherheitsglas  
Material des Gehäuses: Aluminium  
Netzteil: intern  
Notlichtkomponente integriert: Ja  
Notlichttauglich: Ja  
Notstromtauglich: Ja  
Schaltzyklen: > 100.000  
Schutzart: IP66  
Temperaturbereich: -40°C bis +50°C  
Gewicht: 4.97 kg